

## 兔窝论坛支招阁楼如何利用

阁楼最初的构想与形成无非是为了可以有多一点的空间，可以利用到每一分能够利用的地方，它考虑的是如何把有限的空间做到最大化的利用，也就是把一个空间尽量使用到 100%甚至 200%---这在房价飞涨的现代都市里显得非常实用。

阁楼和小户型，按照设计师的话说，都需要诸如穿墙破壁，上天入地，化腐朽为神奇的深厚"内功"：打通墙壁，把柜子嵌入墙壁，做可以折叠或者可以拉伸的活动性设计，改变墙壁的颜色造成视觉错觉等都是阁楼、小户型装修常用的"绝招"。在实战中，这些绝招也是招招见效，一出手便会有明显效果。

换句话说，这些原本用于阁楼的招术都可以移植到小户型的装修中。因为阁楼其实在某种程度上和小户型也有着某些共同之处，比如空间利用的最大化。甚至有一种说法还指明：阁楼就是一个小户型空间的特定设计。由此看来，一些使用在阁楼装修中的技法在小户型中同样可以派上用场，让小户型轻松"变大"。

拥有斜屋面的阁楼虽然看似复杂难用，却有它与生俱来的优点。阁楼空间丰富，富有趣味和变化；阁楼平均层高低，因此更使人感觉亲切、温暖，富有安全感；阁楼是神秘的，天然的斜面使室内的光影变幻万千；阁楼是最高的，有最开阔的视野、最新鲜的空气；阁楼也是最贴近蓝天的。因此拥有一个自己心仪的阁楼，按照自己的想法去打造它，就成了很多人的梦想。在目前北京的房地产市场，使用斜

屋顶窗的楼盘种类丰富多样，有经济适用房，也有多层住宅，还有TOWNHOUSE，这些楼盘无一例外地采用了斜屋顶设计，并使用了斜屋顶窗作为采光来源，一改传统的老虎窗所带来的沉重呆板的风格，与此同时，采光和通风也得到了与老虎窗相比很大的改善。对于经济适用房的购买者来说，斜屋顶加层确实增加了不少使用的面积，因为一般顶层的面积开发商都会打折销售，而设计合理的斜屋顶间却往往是家庭中最明亮宜人的生活空间，一般家庭都作为儿童间，让孩子享受到更多的阳光和空气。而对于多层住宅以及别墅等住宅来说，更吸引他们的可能就是不仅仅是面积，而是斜屋顶窗带来的明媚阳光，新鲜空气，以及开阔的视野了。以北京奥林匹克花园为例，开发商特地在多层住宅的坡屋顶采用了威卢克斯斜屋顶窗，不仅使建筑物的外观更加时尚，新颖，更在不改变日照间距的前提下增加了居住面积。

**SOHU 一族：**工作间：对于在家办公的人来说，将阁楼作为自己的办公区域是最恰当不过的了，因为这样可以使工作和生活分离开来，以免相互干扰。

但派这样用场的阁楼最好面积够大，至少能放下工作时所需的一切设备和资料，由于在家办公的人的职业特征通常是设计类和管理类，所以绝不能因为需要楼上楼下跑而打断自己的灵感和思路。另外，这里的空间最好能比较通透，采光和通风对于办公环境来说是非常重要的，因为在工作劳累的时候，可以站起来看看窗外的风景，舒展一下筋骨，放松一下心情，以提高下一时段的工作效率，而黑暗狭小的空

[兔窝论坛](#)

[校园消费](#)

间容易造成疲劳感。

白领一族：会客间：尽管楼下的空间肯定会有个起居室，是家里来客人时闲聊的好场所，对精神生活要求较高的白领一族来说，可能需要一个更私密一点的空间来和自己最亲密的朋友相处。

这时将面积并不大的阁楼设计成会客区间肯定不错，当然它只对很特别的朋友开放。这样的会客区并不需要很大的空间，只要能容纳两把舒适的椅子或沙发、一个小小的书架即可，因为彼此间的距离并不需要那么大。对这样的阁楼同样也要求有良好的采光，并且在装修时最好在地面铺上地板或地毯，因为它能让主人和朋友更随意。

三口之家：儿童房 最好选择通风比较好、阳光充足、周围环境安静的房间，阁楼正好满足了儿童房的这一需求。阁楼因为阳光照射非常充足，因此，孩子房间内的色彩可以简单一些，其布置也应该以色调柔和为目标，不要有繁琐的装饰。如果儿童房的墙面刷成不同的颜色，而且对比强烈，使本来就处于多动阶段的孩子，神经处于兴奋状态，表现得躁动不安。作为儿童房的阁楼面积一般在10平方米左右，因此，在玩具方面，只要摆上孩子最喜欢的一两个就可以，其余的都要摆在固定的玩具柜内。

### 阁楼装修注意事项

1. 相对于平屋顶的房间，斜屋顶间的装修更要动些脑筋，尤其在家具的选择上，在靠斜屋顶的一面，为了充分利用斜屋顶下的空间，可以把家具的一面按照自己的需要做成与斜屋顶相吻合的倾斜的样

[兔窝论坛](#)

[校园消费](#)

子，别有一番情趣，从中您还可以体会到自己设计家具的快乐。

2. 窗户下的空间也不能白白浪费，因为窗户底部到地面的距离一般较短，可以利用这个空间储物。可以在窗户下安装一个移动的有滑轮的柜子和一些低式家具。不仅实用，还可以遮住窗下的暖气。

3. 如果阁楼原来的窗户面积较小，可能导致较差的光线和通风效果。你可以考虑改装窗户或增设斜屋顶窗，但必须经过物业的批准，在相关专业的指导下进行加大或改装。目前市场上的斜屋顶窗专门用在阁楼上，不仅有良好的排水设备还能有效防止漏水，让您在阁楼里生活无忧。

4. 窗洞口内侧壁顶部与楼地面垂直，这样就可增加斜窗的采光量。45度角斜窗下端距地面 0.9~1.1 米，上端距地面 1.8~2.2 米。小于 45 度角，建议选用较长 1420 c m 的窗户，可以弥补角度的不足。

5. 暖气片等热源应放置在窗户的下方，这样就可以保证使热气流上升到玻璃表面，窗户内表面的温度得到提高，由此也减少了水气的凝结量。

[兔窝论坛](#)

[校园消费](#)